

**Ningún
contacto**
con la llanta

**Diseño
innovador**
para un
posicionamiento
rápido de la rueda



**Bloqueo
fiable y rápido**
gracias al mecanismo
de enganche
innovador



CARACTERÍSTICAS

- **Fijación a la rueda:** ningún contacto con la llanta, para prevenir eventuales daños.
- **Rápida:** montaje y desmontaje rápido, con accionamiento de la palanca y sin ruedas dentadas.
- **Autocentrante:** el mecanismo de apertura y cierre síncrono permite que el perno central esté siempre en eje con el centro de la rueda. Los rodillos integrados en las garras permiten un mejor deslizamiento y simplicidad de montaje.
- **Runout:** adecuada para procedimientos de compensación de empuje para alineadores de ruedas 3D (*).
- **Ligera y ergonómica:** el diseño innovador y el peso reducido permiten un manejo y operatividad simples.

* Consultar el catálogo de los alineadores para comprobar la compatibilidad.

ACCESORIOS A PEDIDO



Carro multiuso
porta soportes
y garras adicionales



Set porta soportes
para fijación en
pared con soporte
para garras
adicionales



Set de extensiones
XL para diámetros
rueda de 32" a 39"



Set de extensiones
para uso con
furgonetas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Compatibilidad | alineadores de ruedas 3D (*) |
| Diámetro rueda | de 19" a 39" |
| Diámetro llanta | de 10" a 30" |

Protección del pasaruedas incluido

El set de garras extensibles suministrado permite cubrir diámetros de rueda de 19" a 32".

* Consultar el catálogo de los alineadores para comprobar la compatibilidad.

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.