

 **CORGI**

**HD 850 A**



**Smontagomme  
automatico per  
operare su ruote  
camion e autobus di  
qualsiasi tipo**



Nuova struttura  
progettata per  
offrire robustezza  
durante tutte le  
fasi di lavoro



Capacità di  
bloccaggio  
fino a 26"

 **START & STOP**

**Robusto e affidabile come esige la tradizione  
CORGI. Insostituibile per gli specialisti del settore**

## NUOVE POTENZIALITÀ

per questo smontagomme automatico destinato alle **ruote fino a 26"**.

Nuova **architettura reingegnerizzata**, **nuova unità di potenza** e **nuovi cilindri idraulici**, questi i principali componenti del nuovo HD 850 A.



START & STOP

### 1 UNITÀ DI POTENZA

Nuova unità di Potenza: la **nuova centralina idraulica** permette allo smontagomme di avere molta più forza e **velocità nelle operazioni** di lavoro.

### CILINDRI IDRAULICI 2

I **nuovi cilindri idraulici**, usati per la traslazione del braccio utensili e della ruota, hanno un diametro maggiorato per offrire **molta più forza in stallonatura**.

### 3 INGOMBRI

**Nuovo layout**: l'unità di potenza, installata a fianco dell'impianto elettrico, garantisce un **ingombro inferiore ai 2 metri - 78"**, utile per l'installazione sui camion.



## 4 DISCO STALLONATORE

Forma del disco stallonatore studiata per **facilitare la penetrazione del disco stesso** tra il cerchio ed il tallone del pneumatico.

## MOVIMENTO SIMULTANEO 5

HD 850 A è dotato di braccio porta utensili con **sollevamento e rotazione disco-utensile idraulici**. Il movimento di traslazione carrello porta utensile e carrello braccio morsa è simultaneo.



## 6 GRUPPO MOTORIDUTTORE

Il gruppo motoriduttore di ultimissima generazione è a **doppia velocità di rotazione** e il cilindro di sollevamento morsa è dotato di valvola di ritegno che **impedisce l'abbassamento accidentale**.

## AUTOCENTRANTE 7

**Morsa idraulica autocentrante** con capacità da **14" a 26"**, dotata di valvola di ritegno che **evita la chiusura accidentale**.

Per **evitare graffi sui cerchi in lega leggera** sono disponibili sia le protezioni per l'autocentrante che gli anelli adattatori.





## DOTAZIONE



## INGOMBRI



## ACCESSORI CONSIGLIATI



Adattatore bloccaggio cerchi in lega

**8-12100007** Ø 161 mm

**8-12100006** Ø 176 mm

**8-12300001** Ø 220 mm

**8-12100010** Ø 281 mm

**8-12100005** Ø 164 mm

**8-12100008** Ø 202 mm

**8-12100009** Ø 221 mm



**801262417**

**MORSETTO** in plastica per cerchi in alluminio



**801254494**

**PROTEZIONI** griffa per cerchi in lega



**19120018**

**RULLO** per tubeless



**801227195**

**PINZA** per cerchi in lega

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

## DATI TECNICI

Larghezza max. ruota	780 mm
Diametro max. ruota	1500 mm
Capacità della morsa	14" ÷ 26"
Bloccaggio su foro	Ø 120 ÷ 570 mm
Motore centralina idraulica	3ph - 1,5 kW
Motoriduttore a due velocità	3ph - 1,1÷1,5 kW
Coppia max. fornita	2500 Nm
Forza stallonatore	20000 N
Peso ruota sollevabile	700 kg
Capacità cilindro sollevamento ruota	1000 kg
Peso netto	590 kg
Peso lordo	620 kg
Imballo export	1900 x 1500 x 900 mm

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.



NEXION SPA - [www.corghi.com](http://www.corghi.com) - [info@corghi.com](mailto:info@corghi.com)

Cod. DPCG001402\_07/2024

