

 **TRAVERSA LIBERA RUOTE**

- Traversa di sollevamento a forbice con due punti di presa ad **azionamento pneumoidraulico** (pompa pneumoidraulica compresa in fornitura)
- Portata **2200 kg**
- Tamponi per sollevare furgoni compresi in fornitura
- La traversa è progettata per essere installata su **ponti ERCO X5000-X4300**
- Pressione aria di alimentazione 6÷8 Bar

 **WHEELS' FREE TRANSOM**

- Scissor lifting transom with two **pneumo-hydraulically** activated grip points (pneumo-hydraulic pump supplied).
- Capacity **2200kg**
- Pads for lifting vans included
- The transom has been designed for installation on **ERCO X5000-X4300 lifts**
- Supply air pressure 6-8 Bar

KTPI-22

BARRE TRANSVERSALE LIBÈRE ROUES

- Barre transversale de levage à ciseaux avec deux points de prise à actionnement **pneumohydraulique** (la pompe pneumohydraulique fait partie de la fourniture).
- Portée **2200 kg**
- Les tampons pour soulever fourgons sont compris dans la fourniture
- La barre transversale a été conçue pour être montée sur des élévateurs **ERCO X5000-X4300**
- Pression air d'alimentation de 6 à 8 bar

TRAVESAÑO LIBERA RUEDAS

- Travesaño de elevación de tijeras con dos puntos de toma de accionamiento **neumohidráulico** (bomba neumohidráulica incluida en el suministro).
- Capacidad **2200 kg**
- Tampones para elevar furgonetas incluidos en el suministro
- El travesaño está proyectado para instalarlo en los elevadores **ERCO X5000-X4300**
- Presión del aire de alimentación 6÷8 Bar

RADFREIHEBER

- Hubtraverser mit zwei **pneumohydraulisch** gesteuerten Hebepunkten (pneumohydraulische Pumpe im Lieferumfang enthalten).
- Tragfähigkeit **2200 kg**
- Puffer zum Anheben des Transporter im Lieferumfang enthalten
- Der Hubtraverse wurde für die Installation auf den Hebebühnen **ERCO X5000-X4300** entwickelt
- Druckluftversorgung 6÷8 Bar

ELEVADOR PARA LIBERTAR AS RODAS

- Elevador de tesoura com dois pontos de tomada com sistema **pneumo-hidráulico** (bomba pneumo-hidráulica fornecida junto com o dispositivo).
- Capacidade **2200 kg**
- Tampões para elevar furgões fornecidos com o dispositivo
- O elevador foi concebido para ser instalado em pontes **ERCO X5000-X4300**
- Pressão do ar de alimentação 6÷8 Bar

